



Comparatif Caractéristiques Techniques avec la Concurrence

Imprimante monochrome pour cartes réinscriptibles – Impression 1 face – Prix < 3000 Euros

Constructeur	Evolis	Clearjet	Star Micronics	Panasonic
Modèle d'imprimante	Tattoo Rewrite	CX-One	TCP 300/400	KU-R3000
Date de lancement	2006	2001	2001 / 2006	2002
Prix Public Imprimante	1640 €	1985 €	#	#
Avec Encodeur Magnétique	1990 €	2447 €	1599 €	Non communiqué
Avec Coupleur sans Contact	2200 €	2643 €	#	Non communiqué
Technologie d'impression	Thermique direct réinscriptible	Thermique direct réinscriptible	Thermique direct réinscriptible	Thermique direct réinscriptible
Types de cartes (CR-80)	PVC, PET, Papier (thermique)	PVC, PET, Papier (thermique)	PET, Papier (thermique)/ PVC	PET, Papier (thermique)
Résolution	300dpi	200dpi (300dpi en option)	200dpi	200dpi
Surface d'impression maximale	48 x 80 mm (1.89" x 3.15")	48 x 76 mm	40 x 56 mm / 40 X 68 mm	40 x 56 mm
Temps cycle effacement/impression	8 sec/carte (minimum)	10 sec/carte	3/5 sec/carte	Non communiqué
Epaisseur de carte min/max	0,25-0,76 mm	0,30-0,90 mm	0,16-0,26 mm / 0,68-0,84 mm	0,19-0,31 mm
Ajustement Epaisseur de cartes	Automatique	Automatique	Non	Automatique
Réglage paramètres cartes	Via driver	DIP Switch	Via driver	Non communiqué
Mode(s) de chargement cartes	Automatique (chargeur) & Manuel	Automatique (chargeur) & Manuel	Manuel	Manuel
Chargeur automatique standard	Oui	Non (en option)	Non (uniquement en version OEM)	Non (uniquement en version OEM)
Capacité du chargeur (0,76 mm)	100 cartes	50 cartes	#	#
Capacité du réceptacle	#	30 cartes	#	#
Procédure de nettoyage	Toutes les 500 cartes	Toutes les 1000 cartes	Toutes les 300 cartes	Non communiqué
Affichage statut imprimante	LED + port moniteur	LED's	LED's (LCD sur version clavier)	LED's (LCD sur version clavier)
Encodeur magnétique	Oui – HICO/LOCO	Oui – HICO/LOCO	HICO seulement	Oui – HICO/LOCO
Nombre de pistes	3 pistes	3 pistes	3 pistes	3 pistes
Encodeur RF optionnel	Oui – ISO 14443A / MIFARE	Oui - ISO14443 / 15693	Non	Oui
Drivers Windows supportés	W2000, NT 4.0 et XP	W95/98/2000, Me, NT 4.0 et XP	W95/98/2000, Me, NT 4.0 et XP	Non communiqué
Interfaces de communication (std)	USB - Parallèle Centronics	USB - RS232	RS232 ou USB	RS232 (x2)
Interfaces additionnelles/optionnelles	RS232	RS232	Ethernet	Non
Câbles interface standard	Oui	Oui	Non	Non communiqué
Clavier	Oui en version Stand-Alone	Non	Oui – (MCD2000 en option) Intégré dans la version TCP 300V	Intégré dans la version KU-R10000
Garantie tête d'impression	1 an	1 an / 200 000 impressions	1 an	1 an
Garantie imprimante	1 an	1 an / 1 000 000 impressions	1 an / 500 000 impressions	1 an
Tête d'impression upgradable	Oui	Oui	Oui	Oui
Outils nécessaires	Pas d'outils nécessaires	Pas d'outils nécessaires	Outils nécessaires	Outils nécessaires
Dimensions imprimante (H x L x P)	166 x 187 x 290 mm	190 x 170 x 295 mm	132.5 x 119 x 270 mm	143 x 110 x 251 mm
Poids imprimante	2,5 Kg	3 Kg	2,5 Kg	2,2 Kg
Normes de sécurité	CE	CE	CE / UL	Non communiqué
Rayonnement électromagnétique	CE / FCC – Classe B	CE – Classe A	CE	Non communiqué

*Star Micronics vend sur l'ensemble de son réseau mondial en dollars US. De ce fait, pour comparer les prix en euro, nous utilisons 1 euro = 1.25 dollars US.

Evolis Card Printer – Rév. 1.0 – Informations confidentielles destinées seulement aux partenaires Evolis. Ne pas communiquer sans autorisation.

© 2006 Evolis. Tous droits réservés. Peut faire l'objet de modifications sans préavis. Tous les noms de produits ou de société cités dans ce document sont des marques de leurs propriétaires respectifs. Juin 2006.